



命名规则	FH - 4 - M4 - 12 - X
	FH - P - M4 - 12 - X
	↓ 产品 材料 ↓ 螺纹 ↓ 长度 ↓ 钝化
	类型 代码 代码 代码 代码

所有尺寸：毫米

公制螺纹	螺纹尺寸 x 螺距	规格型号		螺纹 代码	长度“L” ± 0.4 (长度单位为毫米)										适用板 材厚度	板开口 尺寸 +0.08	H ± 0.4	S 最大值	孔中心到 板边缘的 最小距离
		400 不锈钢	沉淀硬化 不锈钢		6	8	10	12	15	18	20	25	-	-					
	M3x0.5	FH4	FHP	M3	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-	1.0-2.4	3.0	4.6	2.1	5.6
	M4x0.7	FH4	FHP	M4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1.0-2.4	4.0	5.9	2.4	7.2
	M5x0.8	FH4	FHP	M5	-	6	10	12	15	18	20	25	30	35	1.0-2.4	5.0	6.5	2.7	7.2
	M6x1.0	FH4	-	M6	-	-	10	12	15	18	20	25	30	35	1.6-3.0	6.0	8.2	3.0	7.9

所有尺寸：英寸

英制螺纹	螺纹尺寸 x 螺距	类型		螺纹 代码	长度“L” ± .015 (长度=长度编码/16英寸)										适用板 材厚度	板开口 尺寸 +0.003 -0.000	H ± .015	S 最大值	孔中心到 板边缘的 最小距离
		螺钉材料			.250	.312	.375	.500	.625	.750	.875	1.00	1.25	1.50					
		400 不锈钢	沉淀硬化 不锈钢																
	.112-40 (#4-40)	FH4	FHP	440	4	5	6	8	10	12	14	16	-	-	.040-.095	.111	.176	.085	.219
	.138-32 (#6-32)	FH4	FHP	632	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	.040-.095	.137	.206	.090	.250
	.164-32 (#8-32)	FH4	FHP	832	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	.040-.095	.163	.237	.090	.281
	.190-32 (#10-32)	FH4	FHP	032	-	5	6	8	10	12	14	16	20	24	.040-.095	.189	.256	.100	.281
	.250-20 (1/4-20)	FH4	NA	0420	-	-	6	8	10	12	14	16	20	24	.062-.117	.249	.337	.135	.312