



所有尺寸：毫米

通用尺寸数据表

公制螺纹	螺纹代码	最小板厚	开孔尺寸	C	F	H	孔中心到板边缘的最小距离
			+0.08 -0.0	+0 -0.13	最小的螺纹深度	+/-0.20	
M25	0.63	4.22	4.20	5.2	4.8	5.8	
6M25	0.63	5.41	5.39		6.4	7.1	
M3	0.63	4.22	4.20	6.2	4.8	5.8	
6M3	0.63	5.41	5.39		6.4	7.1	
M35	0.63	5.41	5.39	7.0	6.4	7.1	

所有尺寸：英寸

英制螺纹	螺纹代码	最小板厚	开孔尺寸	C	F	H	孔中心到板边缘的最小距离
			+0.003 -0.0	+0 -0.005	最小的螺纹深度	+/-0.008	
256	.025	.166	.165	.200	.187	.23	
6256	.025	.213	.212		.250	.27	
440	.025	.166	.165	.220	.187	.23	
6440	.025	.213	.212		.250	.27	
632	.025	.213	.212	.270	.250	.27	

所有尺寸：英寸

螺纹尺寸与长度数据表

英制螺纹	螺纹规格	规格型号			螺纹代码	长度“L” ± .003												
		碳钢	不锈钢	铝合金		.090	.125	.187	.250	.312	.375	.437	.500	.562	.625	.687	.750	
		长度代码 (长度“L”去掉小数点)																
.086-56 (#2-56)	TSO	TSOS	TSOA	256	090 ⁽¹⁾	125 ⁽¹⁾	187 ⁽¹⁾	250 ⁽¹⁾	312 ⁽²⁾	375 ⁽²⁾	437 ⁽²⁾	500 ⁽³⁾	562 ⁽³⁾	625 ⁽³⁾	687 ⁽³⁾	750 ⁽³⁾		
				6256 ⁽⁴⁾														
.112-40 (#4-40)	TSO	TSOS	TSOA	440	090 ⁽¹⁾	125 ⁽¹⁾	187 ⁽¹⁾	250 ⁽¹⁾	312 ⁽²⁾	375 ⁽²⁾	437 ⁽²⁾	500 ⁽³⁾	562 ⁽³⁾	625 ⁽³⁾	687 ⁽³⁾	750 ⁽³⁾		
				6440 ⁽⁴⁾														
.138-32 (#6-32)	TSO	TSOS	TSOA	632	-	125 ⁽¹⁾	187 ⁽¹⁾	250 ⁽¹⁾	312 ⁽¹⁾	375 ⁽²⁾	437 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	562 ⁽³⁾	625 ⁽³⁾	687 ⁽³⁾	750 ⁽³⁾		

所有尺寸：毫米

公制螺纹	螺纹规格	规格型号			螺纹代码	长度“L” ± 0.08												
		碳钢	不锈钢	铝合金		2.00	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	19.00		
		长度代码 (长度“L”去掉小数点)																
M2.5x0.45	TSO	TSOS	TSOA	M25	200 ⁽¹⁾	300 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	600 ⁽¹⁾	800 ⁽²⁾	1000 ⁽³⁾	1200 ⁽³⁾	1400 ⁽³⁾	1600 ⁽³⁾	1800 ⁽³⁾	1900 ⁽³⁾			
				6M25 ⁽⁴⁾														
M3x0.5	TSO	TSOS	TSOA	M3	200 ⁽¹⁾	300 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	600 ⁽¹⁾	800 ⁽²⁾	1000 ⁽²⁾	1200 ⁽³⁾	1400 ⁽³⁾	1600 ⁽³⁾	1800 ⁽³⁾	1900 ⁽³⁾			
				6M3 ⁽⁴⁾														
M3.5x0.6	TSO	TSOS	TSOA	M35	-	300 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	600 ⁽¹⁾	800 ⁽¹⁾	1000 ⁽²⁾	1200 ⁽²⁾	1400 ⁽³⁾	1600 ⁽³⁾	1800 ⁽³⁾	1900 ⁽³⁾			

所有尺寸：毫米

款式长度选型表

公制螺纹	螺纹代码	长度“L”	长度“L”	长度“L”
		款式 #1	款式 #2	款式 #3
M25 6M25	6M25	2.00-6.30	6.32-9.50	9.52-19.00
		M3	2.00-7.50	7.52-11.00
6M3	M35	3.00-8.80	8.82-12.80	12.82-19.00

所有尺寸：英寸

英制螺纹	螺纹代码	长度“L”	长度“L”	长度“L”
		款式 #1	款式 #2	款式 #3
256	6256	.090-.250	.251-.375	.376-.750
		440	.090-.280	.281-.450
6440	632	.120-.350	.351-.540	.541-.750

(1) 款式 #1. (2) 款式 #2. (3) 款式 #3.

(4) 螺纹代码为6M25、6M3、6256、6440是指螺母的柱体厚度比螺纹代码为M25、M3、256、440的要厚一些。